

---

# R-VILL PLUSZ Kft.

Telephely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120.  
Tel/Fax: +36 1-206-12-07, Mobil. +36 30-9-413-056  
Adószám:11697121-2-43  
www.r-vill.hu  
E-mail: r-vill@r-vill.hu

---

## 1 kV ALATTI NÉVLEGES ÜZEMI FESZÜLTSGŰ TÁMSZIGETELŐK

**Típusok:** ET - 500  
ETB - 1  
ETB - 1/b

**Szabvány:** MSZ IEC 273

### Alkalmazási területe:

0,4 - 1 kV névleges üzemi feszültségtartományban anyagától függően beltéren, vagy kültéren.

### Anyaga:

Kvarcliszttel töltött bisfenol epoxigyanta - beltéri kivitel -  
Színe: vörös - beltéri kivitel -

Kívánság szerint kültéri alkalmazású szigetelők gyártását is vállaljuk cikloalifás epoxi öntőgyanta rendszerből. A kültéri szigetelők festetlenek, vagy megállapodás szerint színezhetők.

Fontosabb jellemzők (Típusjel megn.)		ET-500	ETB-1	ETB-1/b
Gyártási szám	-	ÖF 5276	ÖF 5275	ÖF 5921
Névleges feszültség	kV	0,5	1,0	1,0
Ipari frekvenciás próbafeszültség	kV/1'	0,3	10	10
Legkisebb hajlító törőerő 20 °C	N	3000	7500	7500
Befoglaló méretek: talprész átm.	mm	35	50	50
fejrész átm.	mm	35	50	50
legnagyobb átmérő	mm	39	55	75
magasság	mm	40	50	52
Bordák száma	db	-	-	3
Talprészbe beépített fémbetét mérete	-	M8	M12	M12
Fejrészbe beépített fémbetét mérete	-	M8	M12	M12
Fejrészbe beépített fémbetét száma	db	1	1	1
A szigetelők névleges tömege	kg	0,1	0,26	0,32
MEEI Minősítő irat száma	-	222-00353	222-00354	-

### Kiszerezése

Papírkarton dobozban

# R-VILL PLUSZ Kft.

Telephely: 1116 Budapest, Fehérvári út 120.

Tel/Fax: +36 1-206-12-07, Mobil. +36 30-9-413-056

Adószám:11697121-2-43

www.r-vill.hu

E-mail: r-vill@r-vill.hu

## 1 kV ALATTI NÉVLEGES ÜZEMI FESZÜLTSGŰ TÁMSZIGETELŐK

### Méretei, formai kialakítása:

